

上海立诺防腐阀门制造有限公司

SLDF 电磁阀

SLDF 电磁阀性能特点

欧标工艺 性能稳定 进口膜片 超长寿命
 反应灵敏 抗污耐脏 多级密封 保护线圈

SLDF 电磁阀应用范围

>水景艺术、音乐喷泉、跑泉、跳泉、等各种喷泉及水下管路、潮湿环境管路控制，适应于江、河、湖、海及人工水池等水下环境使用。

SLDF 电磁阀主要技术参数

原理结构①：直动膜片型、先导膜片型

控制方式：常闭式

流体范围：水

使用寿命：≥25 万次

流体温度：C1 组：-5℃ ~+ 50℃ 接口形式：螺纹式、法兰式（型号规格后带 F）

阀体材质：黄铜（略）、304 不锈钢（型号后用 -304 表示）

标准电压：AC220V、DC24V（其它可特制）

电气连接：浇封预埋式防水电缆线（线长度可定制）

防护等级：国际标准 IP68



SLDF 电磁阀规格参数及安装尺寸

型号规格④	螺纹接口 [英寸]	公称通径[mm]	开关速度	工作压力[bar]	螺纹式外形尺寸[mm]		法兰式外形尺寸[mm]		
					L	H	L	H	连体 304 法兰盘 (铜阀为镶嵌法兰)
SLDF10	G3/8	15	≤0.1 秒	B06 级：0-6 B08 级：0-8	68	116			
SLDF15	G1/2	15			68	116			
SLDF 20	G3/4	20			72	122			
SLDF 25	G1	25			100	135	135	160	4-φ13.5*φ85
SLDF 32	G1 1/4	34	≤0.2 秒		110	150	151	210	4-φ17.5*φ100
SLDF 40	G1 1/2	40			122	170	151	215	4-φ17.5*φ110
SLDF 50	G2	50			170	210	200	251	4-φ17.5*φ125
SLDF 65F		65			B6 级：			255	280
SLDF 80F		80	≤1 秒	0.5-6			275	300	8-φ17.5*φ160
SLDF 100F		100	≤1 秒				320	350	8-φ17.5*φ180
SLDF 150F		150	≤1 秒				450	405	8-φ22*φ240

注解：直动膜片型：DN10~DN50,先导膜片式：DN65~DN150，先导膜片型必须潜入水下使用；备注：安装方式[任意]；同时本公司可提供带过滤型的潜水阀，订货时在型号后加-G表示。

电话：021-66621555 网址：www.linuoff.com
 传真：021-56351566 E-mail：linuoff@163.com