

■ 产品概述

H61H、H61Y 型 800(Lb) 承插焊锻钢止回阀有三种体盖连接设计形式。第一种是螺栓式阀盖：按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺栓螺母连接，缠绕式垫片(316 夹柔性石墨制造)密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖，按这种设计形式的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，全焊密封。客户有特殊要求时也可采用透焊连接。第三种是压力自紧式阀盖，按这种设计形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺纹连接，内压自密环密封。

【执行标准】

设计与制造：MSSP-118, ASME B16.34

检验与测试：API 598

标记：MSS-SP-25



【性能参数】

型号		H61H	H61Y
适用温度 (°C)		≤425	
适用介质		水、蒸汽、油品	
材料	阀体、阀盖	碳素钢	
	阀瓣	铬不锈钢	
	密封面	铬不锈钢或碳钢对焊铁基合金	
	垫片	柔性石墨	

主要外形和连接尺寸

公称通径 DN		尺寸 (mm)					重量 (kg)
mm	in	L	I	D	D1	H	
15	1/2	80	10	34	21.8	47.5	1.25
20	3/4	90	13	40	27.1	52.5	1.6
25	1	100	13	50	33.8	62.5	2.4
32	1 1/4	120	13	58	42.6	78	3.75
40	1 1/4	140	13	66	48.7	92	5.5
50	2						