

## X13T二通内螺铜芯旋塞阀

### ■产品概述

旋塞阀广泛地应用于油田开采、输送和精练设备中，同时也广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。

旋塞阀主要优点：

适用于经常操作，启闭迅速、轻便。


流体阻力小。

结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。

密封性能好

不受安装方向的限制，介质的流向可任意。

无振动，噪声小。



## 技术参数和性能

### 主要性能规范

型号	公称压力 PN (MPa)	试验压力 PS (MPa)		适用介质	工作温度 (°C)
		壳体	密封		
X13T-1.0	1.0	1.5	1.1	水、蒸汽、油品	≤100

### 主要材料

零件名称	阀体	塞子	填料压盖	填料
X13T-1.0	铸铁	铸铜	铸铁	油浸石棉盘根 柔性石墨

### 主要尺寸

公称通径 DN (mm)	管螺纹 G	尺寸 (mm)				
		L	S	S1	h2	H
15	1/2	85	30	12	26	99
20	3/4	90	36	16	34	124
25	1	110	46	18	38	133
32	1 1/4	130	55	18	45	152
40	1 1/2	150	60	26	55	212
50	2	170	75	28	74	260
65	2 1/2	220	90	32	82	295
80	3	250	105	36	125	327
100	4	300	140	46	135	425